

MSGYPSUM

جس مازندران سمنان

بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل

اندود گچی گ7 دستی

گچ با لایه سطحی اصلاح شده

استفاده از گچ بتوگیس بدون اتصالات

مکانیکی روی سقف ممنوع است

وزن خالص: 30 کیلوگرم

تاریخ تولید: سال ۱۴۰۰

دارنده گواهینامه:

ISO 9001 : 2015

TUV Brandenbeurg

شماره پیامک استعلام بروانه: ۰۹۳۳۳۲۰۴۲۱۹۷۰۰۲

شماره پیامک استعلام بروانه: ۰۹۰۰۱۵۱۷

داماش

جیس یدوی G7

داماش G7 جیس ممتاز یطبق یدویاً بطبقة سطحية مصقوله، مصمم لتشطيبات ناعمه ومتانه عاليه

يوفر سهولة في التطبيق، التصاقاً ممتازاً، وسطحًا نهائياً بجودة عالية

سازمان على استاندارد ايران

۰۲۱ - ۸۸۷۵۵۰۳۱ و ۰۲۳ - ۳۳۵۶۰۳۵۹۰

WWW.M-S-G-Y-P-S-U-M.COM

۷۳۳۳۵۵۹۱۸

مقدمة المنتج

جبس بتو (جيبيتون) داماش هو جبس عالي الجودة صمم كطبقة تحتية في التطبيقات الداخلية. بفضل صلابته السطحية العالية، يوفر قاعدة مثالية لطلاءات الخرسانة وألواح الفوم للسقف، ويمنع التشققات بفعالية، ليضمن تشطيباً متيناً وناعماً للجدران والأسقف.

المزايا

- يوفر الوقت أثناء تنفيذ المشروع
- يحقق وفراً كبيراً في التكاليف
- يلغى الحاجة لتحضير طبقة الأساس الجبسي
- يغني عن تطبيق طبقة الخدش الأولية
- يمنع التشقق المحتمل على السطح بعد التشطيب
- يمنع تقشر الجبس بعد الجفاف الكامل
- يتيح تطبيق تشطيبات متعددة على جبس جيبيتون (دهان، ورق جدران، أغطية بولي فينيل كلوريد وغيرها) دون قلق من الضرر أو التشقق
- متواافق مع المعايير القياسية الوطنية الإيرانية
- خالٍ من عيوب الجبس التقليدي الشائعة مثل ضعف التصلب
- يوفر زمناً مثالياً للتصلب، مناسباً لتصحيحات وتعديلات الجبس

تعليمات الاستخدام

لتطبيق جبس جيبتون، اختر وعاءً نظيفاً واملاه بكمية الماء المطلوبة. أضف مسحوق الجبس تدريجياً وباستمرار إلى الماء مع التحريك اليدوي أو باستخدام خلاط حتى الوصول إلى القوام المطلوب. النسبة الموصى بها هي ١٠٠٠ مل من الماء مقابل ١٤٠٠ - ١٥٠٠ غ من الجبس. للتطبيق كطبقة تحتية، يُنفَذ عادة بسماكة ١ سم على أسطح مثل الخرسانة، الفوم أو البوليسترين. مهم: لا تخلط أي إضافات أو مواد أجنبية (جبس عادي أو تربة) مع جبس جيبتون، لأن وجودها قد يغيّر الخصائص الكيميائية، يقلل الالتصاق ويسبب عيوباً مثل التشقق، اصفار السطح أو سقوط الجبس من الجدران أو الأسقف

ملاحظات

يجب استخدام جبس جيبتون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج. بعد فتح الكيس يجب استهلاك المحتويات خلال أسبوع واحد. يمكن تعديل زمن التصلب إما كيميائياً باستخدام إضافات خاصة تحت ظروف مخبرية مضبوطة، أو (في حال عدم توفرها) عبر تغيير نسبة الماء إلى الجبس. زيادة كمية الجبس تجعل الخليط أكثر سماكة ويتصلب أسرع، وزيادة الماء يجعله أرق ويتصلب أبطأ. يجب استخدام الماء فقط لخلط هذا الجبس. يجب ألا تقل درجة الحرارة المحيطة أثناء الخلط والتطبيق عن ٥ درجات مئوية

التطبيقات

- طبقة أساسية داخلية: مثالية للجدران والأسقف كطبقة تأسيس قبل التشطيب النهائي
- منع التشقق: يمنع تشقق السطح بعد الجفاف ويحافظ على متانة السطح
- قاعدة للتشطيبات المتنوعة: مناسب للدهان، ورق الجدران، أغطية بولي فينيل كلوريد وغيرها دون فقدان الالتصاق أو جودة السطح
- التصاق قوي: يعمل كقاعدة متينة على الخرسانة، البوليسترين، الفوم والألواح
- تسوية الأسطح: مناسب لتصحيح وتنعيم الأسطح قبل التشطيب النهائي
- كفاءة الوقت والتكلفة: يلغي الحاجة إلى تحضيرات إضافية وطبقات أولية، مما يقلل زمن المشروع واستهلاك المواد



منتجات أخرى

طّور مشروعك الإنثائي باستخدام موادنا المتميزة! تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة من التوصيل السريع والموثوق مباشرة إلى موقعك

البيانات الفنية

العنوان	الوحدة	النتيجة
كمية المسحوق	غرام	١٣٥٠ - ١٢٥٠
كمية الماء	ملييلتر	١٠٠٠
نسبة الماء/الجبس	%	٧٠
زمن التصلب الأولي	دقيقة	١٥ - ١٠
زمن التصلب النهائي	دقيقة	٣٠ - ٢٥
قوية الضغط	N/mm ²	٩ - ٧
قوية الانحناء	N/mm ²	٤.٥ - ٣.٥
نسبة النقاء	%	٩٠ - ٨٠
حجم الحبيبات	ميكرون(μm)	١٨٠ - ٥
بقايا الغربال	%	٥ - ٣

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال **ستة أشهر** من تاريخ الإنتاج.
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



جبس داماش Gypsum Damash

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: www.mazgypsum.com

تسجيل طلباتكم من المعلومات

