

MSGYPSUM
جس مازندران سمنان

بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل



مقدمة المنتج

جبس إكسبروت رد الخارجي منتج عالي الأداء صمم للتطبيقات الخارجية. مقاوم للعوامل الجوية، للرطوبة وللتشققات، يوفر أسطحًا ناعمة ومتينة مع التصاق قوي، ويقدم تشطيبات أنيقة وطويلة الأمد لواجهات المباني الحديثة

المزايا

- مقاومة للعوامل الجوية: يتحمل مختلف المناخات ليضمن المتنانة
- مقاوم للرطوبة: يمنع تسرب الماء ويحمي الهياكل
- مقاوم للتشققات: يحافظ على سلامة السطح ويقلل الصيانة
- تشطيب ناعم: يقدم مظهراً مصقولاً وجذاباً
- التصاق قوي: يربط بكفاءة مع مختلف الأسطح
- سهل التطبيق: يتيح تنفيذاً مباشراً
- سطح متين: حماية طويلة الأمد ضد العوامل الخارجية
- ثابت ضد الأشعة فوق البنفسجية: يقاوم التلاشي وتلف الشمس
- صديق للبيئة: مصنوع من مواد طبيعية تدعم الاستدامة
- استخدام متعدد: مثالى للبناء الجديد وأعمال الترميم

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح: يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً و خالياً تماماً من الغبار أو الشحوم أو الملوثات قبل البدء. الخلط: امزج الجبس مع ماء نظيف بعناية وفق النسبة الموصى بها لتحقيق خليط متجانس وقابل للتطبيق. التطبيق: طبّق الجبس المخلوط بشكل متساوٍ على السطح باستخدام الأدوات المناسبة مع ضمان تغطية كاملةٍ والتصاق جيد. التشطيب: سوّ السطح بعناية للحصول على الملمس والشكل المرغوب، جاهزاً لأي طلاء أو ديكور لاحق. المعالجة: اترك الجبس ليجف بشكل كامل وتحت ظروف مناسبة قبل تعریضه للعوامل الجوية أو الأحمال الخارجية

ملاحظات

التخزين: يُحفظ في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة للحفاظ على الجودة. مدة الصلاحية: يجب استخدامه ضمن الفترة الموصى بها لضمان الأداء الأمثل. السلامة: يُستخدم مع معدات الحماية الشخصية لتجنب ملامسة الجلد أو استنشاق الغبار. التوافق: يُفضل اختبار التوافق مع الأسطح قبل التطبيق على نطاق واسع. الظروف البيئية: تجنب التطبيق في ظروف الطقس القاسية مثل الأمطار الغزيرة أو الصقيع أو الرياح القوية

التطبيقات

- تشطيبات الجدران الخارجية: مثالٍ لسطح متين، مقاوم للعوامل الجوية وجذاب يعزّز مظهر المبني وعمره
- ترميم الواجهات: مناسب لتجديد وإصلاح وإعادة الواجهات القديمة إلى أناقتها الأصلية
- تسوية الأسطح: فعال جداً في تسوية الأسطح غير المستوية قبل الطلاء أو التشطيبات الواقية
- حماية ضد الرطوبة: يعمل كحاجز قوي يمنع تلف الماء ويحمي الهياكل الداخلية مع مرور الوقت
- تحسين العزل الحراري: يساعد على رفع كفاءة العزل الحراري في المبني لتعزيز الراحة وتوفير الطاقة
- تفاصيل معمارية: يتيح تنفيذ التفاصيل الدقيقة والعناصر الزخرفية على واجهات المبني



منتجات أخرى

طُور مشروعك الإنشائي باستخدام موادنا المتميزة! تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة من التوصيل السريع والموثوق مباشرة إلى موقعك

البيانات الفنية

| العنوان | الوحدة | النتيجة |
|--------------------|-------------------|-------------|
| كمية المسحوق | غرام | ١٤٠٠ - ١٣٠٠ |
| كمية الماء | مليلتر | ١٠٠٠ |
| نسبة الماء/الجبس | % | ٧٥ |
| زمن التصلب الأولي | دقيقة | ٧ - ٨ |
| زمن التصلب النهائي | دقيقة | ٢١ - ٢٥ |
| قوية الضغط | N/mm ² | ٩ - ١٠ |
| قوية الانحناء | N/mm ² | ٤ - ٥ |
| نسبة النقاء | % | ٨٨ - ٩٠ |
| حجم الحبيبات | ميكرون(μm) | ٥ - ١٨٠ |
| بقايا الغربال | % | ٣ - ٥ |

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال **ستة أشهر** من تاريخ الإنتاج.
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



خارجي جبس للواجهات Gypsum Export Red

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالمية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: www.mazgypsum.com

تسجيل طلباتكم
في المعلومات

