

# MSGYPSUM

## جس مازندران سمنان

● بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل



## مقدمة المنتج

جبس سوبر دالاهو يتميز بحجم جسيمات فائق النعومة (مش ٢٠٠)، مناسب لاستخدامات مثل صناعة القوالب، الأدوات الصحية وأعمال الجبس الداخلي. معروف بنعومته العالية، بياضه الممتاز وإمكانية ضبط زمن التصلب، مما يجعله مثالياً للمشاريع الدقيقة والتفاصيل المتقنة

## المزايا

- حجم جسيمات فائق النعومة (مش ٢٠٠) يضمن تطبيقاً سلساً ودقيقاً
- لا يحتاج إلى غربلة، ما يوفر وقت التحضير
- نعومة عالية وبياض ممتاز لجمالية السطح
- التصاق قوي وقوة ميكانيكية عالية لأسطح متنية
- إمكانية ضبط زمن التصلب حسب متطلبات المشروع
- مناسب لصناعة القوالب، الأدوات الصحية والتطبيقات الزخرفية
- مثالي لأعمال الجبس الداخلي للجدران، الأسقف والأعمدة
- يمنع التشقق، التقشر وعيوب السطح بعد الجفاف
- خصائص نهائية ممتازة لسطح مصقول وموحد
- متواافق مع الظروف المناخية المختلفة، يحافظ على الجودة في جميع المناطق

## تعليمات الاستخدام

لتحضير جبس سوبر دالاهو، اختر وعاءً نظيفاً واملاه حتى النصف بالماء النظيف. رش مسحوق الجبس تدريجياً وبشكل متساوٍ على سطح الماء ليترسب بشكل "جزر صغيرة". اتركه لبضع دقائق لامتصاص الرطوبة، ثم حرك جيداً لمدة ٢-١ دقيقة حتى يتكون معجون ناعم ومتجانس. النسبة الموصى بها هي ١٠٠٠ مل من الماء مقابل ١٣٠٠-١٤٠٠ غ من الجبس. تجنب إضافة أي مواد أجنبية لأنها قد تؤثر على التصلب، الالتصاق أو جودة السطح. يجب استخدام الخليط فور تحضيره، والحفظ على درجة حرارة البيئة فوق ٥ ° م أثناء الخلط والتطبيق لضمان الأداء الأمثل.

## ملاحظات

يجب استخدام جبس سوبر دالاهو الميكروني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج. بعد فتح الكيس، يجب استهلاك المحتويات خلال أسبوع واحد لتجنب امتصاص الرطوبة وفقدان الجودة. امزج دائمًا بالماء النظيف فقط؛ إضافة مواد أو شوائب أخرى قد تضعف الخصائص الكيميائية، الالتصاق وجودة السطح. تأكد أن درجة الحرارة المحيطة أثناء الخلط والتطبيق لا تقل عن ٥ ° م، لأن البرودة قد تؤثر على زمن التصلب، التجانس والقوة، مما يؤدي إلى التشقق أو الجفاف غير المنتظم.

## التطبيقات

- الجبس الداخلي: للحصول على أسطح ناعمة ومتجانسة للجدران والأسقف
- صناعة قوالب دقيقة: مناسب للمشاريع الصناعية والزخرفية مع دقة عالية في الشكل وجودة السطح
- إنتاج الأدوات الصحية: ببياض ممتاز وملمس ناعم مثالي للسيراميك والبورسلين
- أعمال الجبس الزخرفي: مثالي للتصاميم المعقدة، الكرانيش والزخارف
- تبييض الجدران، الأعمدة والأسقف: يوفر تغطية متساوية ولمسة نهائية متينة
- إنتاج الجبس البوليمرى والمركب: يقدم التصاقاً عالياً وتوافقاً مع مواد التشطيب، مع تجانس وانكماش قليل



## منتجات أخرى

ارتقِ بمشروعك باستخدام موادنا الممتازة!  
تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة  
من التوصيل السريع والموثوق مباشرةً  
إلى موقعك

## البيانات الفنية

| العنوان            | الوحدة            | النتيجة     |
|--------------------|-------------------|-------------|
| كمية المسحوق       | غرام              | ١٣٠٠ - ١٤٠٠ |
| كمية الماء         | ملييلتر           | ١٠٠٠        |
| نسبة الماء/الجبس   | %                 | ٧٠          |
| زمن التصلب الأولي  | دقيقة             | ٧ - ٨       |
| زمن التصلب النهائي | دقيقة             | ٢٥ - ٣٠     |
| قوية الضغط         | N/mm <sup>2</sup> | ٨ - ١٠      |
| قوية الانحناء      | N/mm <sup>2</sup> | ٤ - ٥       |
| نسبة النقاء        | %                 | ٨٨ - ٩٠     |
| حجم الحبيبات       | ميكرون(μm)        | ١٢٥         |
| بقايا الغربال      | %                 | <٠.٥        |

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنتاج.  
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



# سوپر دالاهو Super Dalahoo

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



## مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱  
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران  
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵  
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵  
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: [www.mazgypsum.com](http://www.mazgypsum.com)

